



Aura Unigrund BioBlock

Антиплесневый грунт глубокого проникновения 3 в 1

✓ Готов к применению



Описание	
Свойства	<p>Готовый к применению, не требующий дополнительного разбавления продукт 3 в 1 для внутренних и наружных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глубоко проникает. ✓ Укрепляет основание. ✓ Предотвращает появление плесени под финишным слоем отделочных материалов. ✓ Использование в комплексе с saniрующими составами позволяет надолго решить проблему биологического заражения во влажных помещениях и помещениях с недостаточной вентиляцией. ✓ Уменьшает и выравнивает впитывающую способность обрабатываемых поверхностей, улучшая сцепление отделочных материалов с основанием и уменьшая их расход. ✓ Паропроницаемый. ✓ Не содержит органических растворителей. ✓ Без запаха.
Назначение	<p>Комплекс работ по уничтожению и предохранению от биологического заражения минеральных оснований: при санации зараженных поверхностей, использование грунта совместно со специализированными антиплесневыми составами, позволяет существенно увеличить эффект от их применения и увеличить срок защиты. Грунт является средством профилактики появления и роста плесени (грибков) под финишным слоем отделочных материалов.</p> <p>Предварительная подготовка поверхностей перед окраской и нанесением финишных материалов: грунт глубокого проникновения предназначен для укрепления и защиты от биологического заражения (грибка и плесени) легко осыпающихся и мелящих поверхностей, выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий при работах внутри сухих помещений, помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и пр.) и наружных работах.</p>
Типы поверхностей под грунтование	<p>Рекомендуется для работ по бетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичу, гипсокартонным плитам и другим пористым поверхностям перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, нанесением рулонных материалов.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Unigrund – готовые грунты ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015) ✓ ТУ – 2313-013-50910635-2004
--	---

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021", давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. На сильновпитывающие, пористые поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Разбавление	Готов к применению.
Расход	около 8-15 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки, комплекс биоцидных добавок.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л
Штрих- коды EAN	1l 4 607 003 912 727 3l 4 607 003 912 741 5l 4 607 003 912 734
Объем/масса	1л (1кг) / 3л (3кг) / 5л (5кг)

