

# AURA®

## Декоративные Материалы



### Декоративная эмаль Effekt Metall

- ✓ Эффект металлизированной поверхности
- ✓ На водной основе
- ✓ Стойкая к мытью



| Описание                   |  |
|----------------------------|--|
| Наименование продукции     | Декоративная эмаль "Effekt Metall"   |
| Свойства                   | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Готовая к применению декоративная эмаль для окрашивания различных поверхностей.</li><li>✓ Обладает широкой универсальностью применения.</li><li>✓ Образованное покрытие устойчиво к влажной уборке с применением дезрастворов и моющих средств, стойкое к влажному истиранию.</li><li>✓ Декоративный эффект зависит от цвета подложки, количества слоев и способа нанесения.</li><li>✓ Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное нанесение различными инструментами.</li></ul>  |
| Назначение                 | Предназначена для эффектной художественно-декоративной отделки различных поверхностей. Может быть использована как самостоятельный продукт, так и для колеровки водного акрилового лака. Применима для отделки внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями.   |
| Технические характеристики |  |
| Нанесение                  | Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Пористые поверхности перед нанесением эмали предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Для усиления декоративного эффекта подложку можно окрасить цветной водно-дисперсионной краской. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, губкой или тампоном при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 25 °С. Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | лучами.  |
| Цвет                      | 7 цветов: перламутр, жемчуг, хамелеон, серебро, металл, золото, бронза (цвет указан на стикере).   |
| Расход                    | 100–200 г/м <sup>2</sup> . Итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем   |
| Растворитель/разбавитель  | Вода   |
| Время высыхания           | При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 24 ч. При других условиях время высыхания может меняться.<br>Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 14 дней. |
| Рабочие инструменты       | Кисть, валик, губка или тампон.  |
| Очистка инструментов      | Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически   |
| Состав                    | Вода, дисперсия акрилового сополимера, перламутровый пигмент, функциональные добавки   |
| Информация                |  |
| Морозостойкость           | Не замораживать.   |
| Гарантийный срок хранения | 2 года   |
| Условия хранения          | Декоративную эмаль хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С              |
| Меры предосторожности     | Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!   |
| Утилизация                | Остатки высохшей эмали подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.   |
| Объем/масса               | 0,25 кг, 0,8 кг.   |