

## AURA Luxpro 2

Абсолютно матовая краска для высококачественной отделки



- ✓ Идеальна для потолков
- ✓ Надолго сохраняет белый цвет
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.



Описание	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обладает хорошей укрывистостью, удобна в нанесении.</li> <li>✓ Не разбрызгивается при нанесении.</li> <li>✓ После высыхания образует равномерное совершенно матовое покрытие (степень блеска 2).</li> <li>✓ Покрытие не желтеет, сохраняет белый цвет на протяжении длительного времени.</li> <li>✓ Паропроницаемая.</li> <li>✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/СЕ.</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li> <li>✓ Колеруется по системе Eskarocolo в пастельные тона (База А).</li> <li>✓ Гарантия высокого качества отделочных работ.</li> </ul>
<b>Назначение</b>	Абсолютно матовая латексная краска на основе акрилового сополимера для окрашивания потолков и стен внутри помещений с нормальной влажностью. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно- дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП. Особенно рекомендуется для окраски потолков и верхних панелей стен. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а так же по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами.</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li> <li>✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004</li> <li>✓ ТУ 2316-057-50910635-2012</li> </ul>

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибок или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – колеровочными красками TM Aura.
<b>Расход</b>	10–12 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	1.52 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	0,9l    4 607 003 915 247 2,5l    4 607 003 916 510 9l       4 607 003 911 201
<b>Объем/масса</b>	0,9 л (1,4 кг), 2,5 л (3,8 кг), 9л (13,7 кг)

