



AURA Mineral Lack

Декоративно-защитный акриловый лак для минеральных поверхностей

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Эффект «мокрого» камня



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ. ✓ Образует покрытие с эффектом «мокрого» камня. ✓ Подчеркивает фактуру окрашиваемой поверхности. ✓ Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню. ✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия и увеличивающий легкость очищения. ✓ УФ-фильтр защищает покрытие от разрушения. ✓ Не токсичен, без запаха.
Назначение	Полуматовый акриловый лак для защиты поверхностей из кирпича, бетона, клинкера, штукатурки, искусственного и природного камня при внутренних и наружных работах. Оптимален для обработки элементов фасадов и оград, настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д. Не предназначен для обработки полированных и глазурованных поверхностей, а так же горизонтальных оснований, подвергающихся постоянной высокой эксплуатационной нагрузке и прямому воздействию атмосферных осадков. Не использовать на фасадах в случае нарушения отсечной гидроизоляции между фундаментом и стенами.
Типы поверхностей под нанесение	Кирпич, бетон, клинкер, штукатурка, искусственный и природный камень
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 2313-056-50910635-2011

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать грунтом TM Aura или TM Eskaro в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм., воздушным или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя без потеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. Для получения эффекта «мокрого» камня достаточно нанесения в 1 слой. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 30°C и влажности воздуха не более 80 %. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
Расход	Около 8-10 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Межслойная сушка 2 часа, полное высыхание 2 - 4 часа. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового полимера, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу обильно промыть водой с мылом.
Утилизация отходов	Не сливать остатки жидкого лака в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего лака подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л
Штрих- коды EAN	1l 4 607 003 916 015 2,4l 4 607 003 916 022
Объем/масса	1л (1 кг)/ 2,4л (2,4 кг)

