

Aquastop® Betonkontakt



Адгезионный грунт

для наружных и внутренних работ

Назначение

Предназначен для предварительной обработки глянцевых и непитьвающих влагу гладких оснований – старой керамической и стеклянной плитки, монолитных бетонных конструкций, плит перекрытий, а так же поверхностей ранее окрашенных масляными или алкидными красками для создания промежуточного сцепляющего слоя перед проведением штукатурных, облицовочных работ, нанесением структурных лакокрасочных материалов и работ по устройству полов. Оптимален для обработки поверхностей, обклеенных керамической плиткой перед повторной облицовкой. Для внутренних и наружных работ.



Свойства

- готов к применению, легко наносится
- содержит набор минеральных наполнителей, создающих шероховатое покрытие, к которому штукатурные, клеевые смеси и структурные покрытия обладают высокой адгезией
- обеспечивает достаточную адгезию для приклеивания плитки на плитку
- экономит время и деньги, позволяя избежать многих предварительных работ по подготовке оснований
- паропроницаемый
- не содержит органических растворителей
- без запаха

Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или шпателем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C.

Расход

Около 250 г/м² в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.

Время высыхания

4-7 часов при толщине слоя 1мм., температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении слоя нанесения и влажности, время высыхания соответственно увеличивается.

Гарантийный срок хранения

24 месяца.

Цвет

Ярко-голубой.

Фасовки



Aquastop®